FICHA TÉCNICA **HIDRO COVER**

Corblock

¿QUÉ ES EL HIDRO COVER?

Es un reductor de formación de sales en la superficies tratadas. Actúa como repelente de agua para productos de hormigón y los protege de la humedad ascendente. Genera un tratamiento incoloro permeable al vapor de agua.

Forma de aplicación y rendimiento

01 Limpiar las superficies con ácido diluido y luego enjuagar con agua, para eliminar las sales. Para poder aplicar el producto se debe esperar que la superficie este completamente seca. No realizar en días de lluvia.

02 Diluir y mezclar el producto con agua desmineralizada. Se recomienda dosificación 1:10 (HIDRO COVER; agua desmineralizada). El envase de 500 ml debe ser diluido en 5 lt de agua. Rinde entre 35 m2 y 40 m2 por envase.

03 Aplicar con mochila pulverizadora, rociador o rodillo.

04 Aplicar dos manos sucesivamente, sin dejar que seque la primera.

Tener en cuenta

- Utilizar en ambientes bien ventilados
- El polvo, la grasa, el aceite, la maleza, etc. deben limpiarse antes del tratamiento.
- Se puede utilizar sobre sustratos nuevos y viejos.
- Las superficies como vidrio, madera, plástico y metal no se pueden tratar con HIDRO COVER.

IMPORTANTE

Producto tóxico, provoca quemaduras en la piel y lesiones oculares graves.

Lavarse la piel tras la colocación.

No respirar el polvo, humo, gas, vapores.

No ingerir, no inhalar, no tocar rostro ni ojos.

Usar guantes, ropa de trabajo, protección para los ojos, protección para la cara.

Mantener alejado del calor, chispas, llamas, superficies calientes.

En caso de ingesta: enjuagar la boca . No induzca el vomito. Dirigirse rápidamente a un centro médico.

Corblock
Conocé más www.corblock.com